

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 & ΦΕΚ 4607 Β'/13-12-2019

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<b>Άρθρα Μελέτης</b>				
ΟΙΚ Α\20.02	1.Α.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00	-
ΟΙΚ Α\20.05.01	1.Α.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	-
ΟΙΚ Α\20.10	1.Α.03	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00	-
ΟΙΚ Α\20.20	1.Α.04	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-	ΚΕΦ. 3 § 3.3.2
ΟΙΚ Α\20.30	1.Α.05	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-	ΚΕΦ. 3 § 3.3.4
ΟΙΚ Α\22.02	1.Α.06	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01	-
ΟΙΚ Α\22.04	1.Α.07	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	14-02-02-01	-
ΟΙΚ Α\22.20.01	1.Α.08	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	15-03-03-00	-
ΟΙΚ Α\22.21.01	1.Α.09	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-	ΚΕΦ. 3 § 2

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ Α122.45	1.A.10	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-	ΚΕΦ. 3 § 2
ΟΙΚ Ν1Α20.42.79.03	1.A.11	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	-	-
ΟΙΚ Ν1Α22.11.79.06	1.A.12	Καθαίρεση μόνωσης δωματίων αποτελούμενη από οποιοδήποτε υλικό, άνευ προσοχής	15-02-01-01	-
ΝΑΟΔΟ Α1Β04.1	1.A.13	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00	-
ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	1.A.14	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	-
ΟΙΚ Α131.02.02	1.B.01	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00	-
ΟΙΚ Α132.01.03	1.B.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	-
ΟΙΚ Α132.01.05	1.B.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	-
ΟΙΚ Α132.01.07	1.B.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ Α\38.02	1.B.05	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00	-
ΟΙΚ Α\38.03	1.B.06	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00	-
ΟΙΚ Α\38.10	1.B.07	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	01-05-00-00	-
ΟΙΚ Α\38.20.02	1.B.08	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	01-02-01-00	-
ΟΙΚ Α\38.20.03	1.B.09	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	01-02-01-00	-
ΟΙΚ Ν\Α31.02.83.04	1.B.10	Γαρμπιλοδέματα ινοπλισμένα των 300 kg τσιμέντου ανά m3, συμπεριλαμβανομένης και της επίτασης με ειδικό έγχρωμο αντισθητικό σκληρό υλικό	01-01-01-00	-
ΟΙΚ Ν\Α32.06.79.53	1.B.11	Πλήρης κατασκευή υπαίθριας κρήνης πόσιμου νερού διαστάσεων κάτοψης 2,00x0,65 m και ύψους 1,00 m και σχήματος σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-02-01-00 01-04-00-00	-
ΟΙΚ Ν\Α32.06.79.54	1.B.12	Καθιστικό από σκυρόδεμα κατηγορίας 20/25 διαστάσεων κάτοψης 1,20x0,40 m και ελευθέρου ύψους 40 cm	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-07-00 01-02-01-00 01-04-00-00 01-05-00-00 02-04-00-00	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ32.26.91.01	1.B.13	Μανδύας εγχύτου σκυροδέματος ποιότητας C30/37 πλήρης, επί οιωνδήποτε κατακορύφων στοιχείων (τοιχοδομών, λιθοδομών, σκυροδέματος κλπ).	14-01-06-00 14-02-09-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ49.03.79.03	1.B.14	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών απορροής ομβρίων βαρέως τύπου διαστ. 25x30x31 cm ενδεικτικού τύπου K 200 BETEL ή παρομοίου	08-07-01-06	-
ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ51	1.B.15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00	-
ΟΙΚ ΑΙ46.10.02	1.Γ.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	-
ΟΙΚ ΑΙ47.10.01	1.Γ.02	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ ΑΙ47.10.02	1.Γ.03	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ ΑΙ47.10.03	1.Γ.04	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ ΑΙ47.10.04	1.Γ.05	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ ΑΙ49.01.01	1.Γ.06	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-	ΚΕΦ. 4 § 4.12
ΟΙΚ ΑΙ49.01.02	1.Γ.07	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	-	ΚΕΦ. 4 § 4.12
ΟΙΚ ΑΙ61.31	1.Γ.08	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-	ΚΕΦ. 5 § 4.2
ΟΙΚ ΑΙ71.31	1.Γ.09	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκόνιαμα	03-03-01-00	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ Α178.05.04	1.Γ.10	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-	ΚΕΦ. 6 § 2.1
ΟΙΚ Α178.10.02	1.Γ.11	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-	ΚΕΦ. 6 § 3.1.2
ΟΙΚ Ν1Α46.10.79.01	1.Γ.12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	03-02-02-00	-
ΟΙΚ Ν1Α47.11.79.01	1.Γ.13	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 5 cm από δομικά στοιχεία 60x25x5 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ Ν1Α47.11.79.02	1.Γ.14	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 7,5 cm από δομικά στοιχεία 60x25x7,5 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ Ν1Α47.11.79.03	1.Γ.15	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 12,5 cm από δομικά στοιχεία 60x25x12,5 cm	03-02-02-00	-
ΟΙΚ Ν1Α50.15.79.12	1.Γ.16	Διαχωριστικά χώρων υγιεινής νηπίων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου ΠΡΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ή ισοδύναμου, πάχους 13 mm	-	ΚΕΦ. 6 § 3.4.8
ΟΙΚ Ν1Α50.15.79.13	1.Γ.17	Κινητά χωρίσματα ενδεικτικού τύπου Αθηναϊκή Τεχνική, οποιοδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, αποτελούμενα από σταθερά υαλωτά τμήματα και ένταγμένη μονόφυλλη θύρα	-	ΚΕΦ. 6 § 3.4.9
ΟΙΚ Ν1Α71.21.83.21	1.Γ.18	Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου χωρίς την τελική 3η στρώση	03-03-01-00	-
ΟΙΚ Ν1Α71.86.91.02	1.Γ.19	Επιχρίσματα με αντιρηγματικό, αντικραδασμικό, θερμομονωτικό, ηχομονωτικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου dB Block της Durostick ή παρομοίου	03-03-01-00	-
ΟΙΚ Ν1Α71.86.91.03	1.Γ.20	Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου με σήμανση CE κατά ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 με σύστημα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/Mk ή αντίστοιχο) πάχους 7 cm	03-06-02-04	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ71.86.91.04	1.Γ.21	Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου (Διαμόρφωση λαμπάδων-πρεκιών-στηθαίων κλπ.) με σήμανση CE κατά ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 με σύστημα θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης (με συντελεστή θερμικής	03-06-02-04	-
ΟΙΚ ΝΙΑ78.06.91.02	1.Γ.22	Ινογυψοσανίδες ενδεικτικού τύπου Ultraboard της Knauf ή παρομοίου με ενισχυμένο πυρήνα και σκληρή επιφάνεια, επίπεδες, πάχους 15 mm	03-07-10-03	-
ΟΙΚ ΑΙ73.16.02	1.Ε.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	05-02-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ53.21.79.05	1.Ε.02	Ξύλινο συνθετικό δάπεδο ενδεικτικού τύπου ULTRAPRODECK WPC της ALEXYL ή παρομοίου με σανίδες διαστάσεων 22x138x2200 mm (πάχος/πλάτος/μήκος), συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού	03-07-01-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.33.79.26	1.Ε.03	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια ομοιόμορφης μάζας ενδεικτικού τύπου Gress ή παρομοίου, διαστάσεων 20x20 cm, αντοχής σε απότριψη "GROUP 5", πάχους 6 - 10 mm	03-07-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.33.83.39	1.Ε.04	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια τύπου γρανίτη διαστάσεων 30x30 cm ή και μεγαλύτερων	03-07-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.34.79.15	1.Ε.05	Επενδύσεις τοίχων με γρανιτοπλακίδια ομοιόμορφης μάζας ενδεικτικού τύπου Gress ή παρομοίου, διαστάσεων 20x20 cm, αντοχής σε απότριψη "GROUP 5", πάχους 6 - 10 mm	03-07-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.35.79.13	1.Ε.06	Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανιτοπλακίδια ύψους 7 cm, αντοχής σε απότριψη "GROUP 5"	03-07-04-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.38.83.13	1.Ε.07	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονία πάχους 4 cm έως 5 cm, οπλισμένη με ίνες πολυπροπυλενίου	03-07-04-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.75.81.09	1.Ε.08	Φόρμα περιθωρίου από ειδικό προφίλ καμπύλης μορφής ενδεικτικού τύπου PA 10 της Tarkett ή παρομοίου, τοποθετούμενο με ειδική κόλλα για την δημιουργία περιθωρίου Linoleum	03-07-06-02	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ73.96.79.70	1.E.09	Επιστρώσεις με αθλητικό δάπεδο πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικού τύπου Omnisports της TARKETT, πλάτους 2 m και πάχους 6,5 mm	03-07-06-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.96.91.02	1.E.10	Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες LINOLEUM ενδεικτικού τύπου Silencio της TARKETT, πλάτους 2 m και πάχους 3,8 mm	03-07-06-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.96.91.03	1.E.11	Αντιμικροβιακές επενδύσεις τοίχου UPVC ενδεικτικού τύπου BioClad, με ιόντα αργύρου και σατινέ επεξεργασία, πάχους 2,5 mm	03-07-06-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ73.96.91.04	1.E.12	Επενδύσεις τοίχου με τάπητες LINOLEUM ενδεικτικού τύπου Silencio της TARKETT, με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001 και ISO 14001, πλάτους 2 m και πάχους 3,8 mm	03-07-06-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ75.21.83.04	1.E.13	Επιστέψεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό προελεύσεως Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 3 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ75.32.83.09	1.E.14	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 3 cm	03-07-03-00	-
ΟΙΚ ΑΙ54.68	1.Z.01	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	03-08-01-00	-
ΟΙΚ ΑΙ56.17	1.Z.02	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	-	ΚΕΦ. 7 § 3
ΟΙΚ ΑΙ61.01	1.Z.03	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	-	ΚΕΦ. 8 § 4
ΟΙΚ ΑΙ61.24	1.Z.04	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03	-
ΟΙΚ ΑΙ62.41	1.Z.05	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-	ΚΕΦ. 8 § 5.2
ΟΙΚ ΑΙ62.50	1.Z.06	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΑΙ62.60.02	1.Z.07	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΑΙ62.60.03	1.Z.08	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΑΙ62.61.02	1.Z.09	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΑΙ62.61.03	1.Z.10	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΑΙ64.01.01	1.Z.11	Σιδηρά κηκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΝΙΑ52.81.79.02	1.Z.12	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΝΙΑ54.81.80.01	1.Z.13	Πάγκοι αποδυτηρίων	03-09-01-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ56.22.79.09	1.Z.14	Πάγκος WC πλάτους 60 cm και κούτελο (κρέμαση) 20 cm από υλικό τύπου Corian πάχους 13 mm σε υπόστρωμα MDF 20 mm, χρώματος λευκού	-	ΚΕΦ. 7 § 3
ΟΙΚ ΝΙΑ56.22.79.17	1.Z.15	Πάγκος παρασκευαστηρίου γάλακτος - χώρου αλλαγής βρεφών πλάτους 70 cm από υλικό τύπου Corian πάχους 30 mm	-	ΚΕΦ. 7 § 3
ΟΙΚ ΝΙΑ56.22.79.18	1.Z.16	Επενδύσεις τοίχων από υλικό τύπου Corian πάχους 30 mm	-	ΚΕΦ. 7 § 3
ΟΙΚ ΝΙΑ56.23.79.15	1.Z.17	Επιδαπέδια ερμάρια παρασκευαστηρίου γάλακτος - χώρου αλλαγής βρεφών, βάθους 60 cm	03-09-01-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ56.24.79.17	1.Z.18	Κρεμαστά ερμάρια παρασκευαστηρίου γάλακτος - χώρου αλλαγής βρεφών, βάθους 35 cm	03-09-01-00	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ61.07.79.02	1.Z.19	Πλήρης κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου	-	-
ΟΙΚ ΝΙΑ61.25.79.39	1.Z.20	Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικού μεταλλικού κάδου απορριμάτων εξωτερικής διαμέτρου Φ 500 mm στο άνω μέρος και ελεύθερου ύψους από το έδαφος 844 mm και μορφής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	10-02-02-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ61.25.81.20	1.Z.21	Μεταλλική σχάρα γαλβανισμένη, πρεσσαριστή, καναλιών απορροής ομβρίων, τύπου (ΗΚΠ-Α)-ΚΠ-38 30/6 30x70 για κανάλια απορροής ενδεικτικού τύπου Κ 200 ΒΕΤΕΛ	08-07-01-06	-
ΟΙΚ ΝΙΑ62.06.79.04	1.Z.22	Σταθερά πυράντοχα υαλοστάσια με σταθερό φεγγίτη ή σταθερό τμήμα ποδιάς τύπου ΠΠ2 και ΠΠ3, με δείκτη πυραντίστασης REI 60' από χαλύβδινες διατομές ενδεικτικού τύπου VA-FORM	-	ΚΕΦ. 8 § 5.3
ΟΙΚ ΝΙΑ62.21.79.04	1.Z.23	Θύρα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη, διαστάσεων 2,80x1,70 m	03-08-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ62.21.79.05	1.Z.24	Θύρα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη, διαστάσεων 3,30x1,70 m	03-08-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ62.21.79.06	1.Z.25	Θύρα περίφραξης δίφυλλη ανοιγόμενη, διαστάσεων 3,00x1,70 m	03-08-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ62.21.79.07	1.Z.26	Θύρα περίφραξης συρρόμενη, ηλεκτροκίνητη, διαστάσεων 5,20x1,70 m	03-08-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ62.33.79.18	1.Z.27	Επιδαπέδια ανοξείδωτα ερμάρια κουζίνας, μικρού κτιρίου, χώρου πλυντηρίου - σιδερωτηρίου και χώρου προσωπικού	-	ΚΕΦ. 8 § 5.4
ΟΙΚ ΝΙΑ62.33.79.19	1.Z.28	Κρεμαστά ανοξείδωτα ερμάρια κουζίνας, μικρού κτιρίου, χώρου πλυντηρίου - σιδερωτηρίου και χώρου προσωπικού	-	ΚΕΦ. 8 § 5.4
ΟΙΚ ΝΙΑ62.33.79.20	1.Z.29	Ανοξείδωτα ερμάρια μεγάλου ύψους χώρου πλυντηρίου - σιδερωτηρίου και χώρου προσωπικού	-	ΚΕΦ. 8 § 5.4

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ Ν1Α62.33.79.21	1.Z.30	Επίτοιχα ράφια ανοξείδωτα χώρου πλυντηρίου - σιδερωτηρίου, σχήματος "Γ" και διαστάσεων 200x100x2 mm	-	ΚΕΦ. 8 § 5.4
ΟΙΚ Ν1Α62.66.79.21	1.Z.31	Προμήθεια και τοποθέτηση stor δαπέδου θυροφύλλων	-	-
ΟΙΚ Ν1Α65.03.83.31	1.Z.32	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες τύπου Θ7, με ανακλινόμενο φεγγίτη, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.17.83.37	1.Z.33	Υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Π1, ανοιγοανακλινόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.17.83.38	1.Z.34	Υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Π4 και Π8, ανακλινόμενα, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.17.83.39	1.Z.35	Υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Π5 και Π7, ανοιγοανακλινόμενα με σταθερό φεγγίτη ή σταθερό τμήμα ποδιάς, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.17.83.40	1.Z.36	Υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Π6, δίφυλλα συρόμενα (επάλληλα) με σταθερό τμήμα ποδιάς, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.26.79.13	1.Z.37	Κατακόρυφες σταθερές περσίδες αποτελούμενες από μεταλλικούς κοιλοδοκούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.33.79.17	1.Z.38	Λωρίδα από φύλλο ανοδιωμένου αλουμινίου ύψους 15 cm και πάχους 2 mm τοποθετούμενη στο κάτω μέρος των θυροφύλλων	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.33.83.14	1.Z.39	Σύνθετο πανέλο κουφωμάτων αλουμινίου	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Ν1Α65.43.81.01	1.Z.40	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος προστασίας δακτύλων θυρών	-	-
ΟΙΚ Ν1Α65.61.79.20	1.Z.41	Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ελεύθερου ύψους 1,70 m αποτελούμενη από μεταλλικούς κοιλοδοκούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ Α176.23.03	1.Η.01	Υαλοπίνακες πυράντοχοι, κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)	03-08-07-03	-
ΟΙΚ Α177.17.01	1.Η.02	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	03-10-02-00 03-10-05-00	-
ΟΙΚ Α177.81.01	1.Η.03	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00	-
ΟΙΚ Α177.84.02	1.Η.04	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	-
ΟΙΚ Α178.21	1.Η.05	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	-	-
ΟΙΚ Α178.95	1.Η.06	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	-	-
ΟΙΚ Α179.02	1.Η.07	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	-	-
ΟΙΚ Α179.35	1.Η.08	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλικό υλικό	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΑ72.48.83.50	1.Η.09	Συναρμογή μη συνεπίπεδων δαπέδων, με ανισοσταθμία της τάξεως των 7-9 mm, με αρμοκάλυπτρο δαπέδου ενδεικτικού τύπου 047 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΑ72.48.83.51	1.Η.10	Συναρμογή μη συνεπίπεδων δαπέδων, με ανισοσταθμία της τάξεως των 2 mm, με αρμοκάλυπτρο δαπέδου ενδεικτικού τύπου 4FCT-AL 35 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΑ72.48.83.52	1.Η.11	Συναρμογή για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων με αρμοκάλυπτρο δαπέδου ενδεικτικού τύπου 3FCT-AL 33 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ72.48.83.53	1.Η.12	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρο δαπέδου αλουμινίου ενδεικτικού τύπου 3F-AM 50 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΙΑ72.48.83.54	1.Η.13	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρο δαπέδου γωνιακό αλουμινίου ενδεικτικού τύπου 3F-AM 50/C1 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΙΑ72.48.83.55	1.Η.14	Επικάλυψη κατακόρυφων αρμών διαστολής με αρμοκάλυπτρο αλουμινίου τοίχου ενδεικτικού τύπου 2W.BP 50 της ACP ή παρομοίου	-	ΚΕΦ. 9 § 3.2
ΟΙΚ ΝΙΑ73.96.58.01	1.Η.15	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 48 mm, χρώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	03-07-06-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ76.17.79.21	1.Η.16	Καθρέπτες χώρων υγιεινής πάχους 6 mm οικονομική διαστάσεων	03-08-07-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ76.28.79.41	1.Η.17	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας, συνολικού πάχους 30 mm (εξωτερικό 3+3 mm κρύσταλλο LAMINATED με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e), 16 mm κενό (90% αέριο αργον + 10% ξηρός αέρας) – εσωτερικό 4+4 mm κρύσταλλο LAMINATED με ενδιάμεση μεμβράνη)	03-08-07-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ76.28.79.42	1.Η.18	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας, συνολικού πάχους 26 mm (εξωτερικό 3+3 mm κρύσταλλο LAMINATED με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e), 12 mm κενό (90% αέριο αργον + 10% ξηρός αέρας) – εσωτερικό 4+4 mm κρύσταλλο LAMINATED με ενδιάμεση μεμβράνη)	03-08-07-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ76.28.79.43	1.Η.19	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο laminated 3+3 mm, κενό 6 mm, κρύσταλλο laminated 3+3 mm)	03-08-07-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ77.74.79.02	1.Η.20	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	03-10-03-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ77.74.79.04	1.Η.21	Βερνικοχρωματισμοί γαλβανισμένων επιφανειών με ριπολίνη (το αστάρωμα αποτιμάται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	03-10-03-00	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΙΚ ΝΙΑ77.101.79.01	1.Η.22	Χρωματισμοί με αντιμικροβιακή βαφή ενδεικτικού τύπου Bioni Hygienic ή παρομοίου	03-10-02-00	-
ΟΙΚ ΝΙΑ78.31.58.01	1.Η.23	Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές αφαιρετές πλάκες ορυκτών ινών 60x60 cm και πάχους 19 mm, ενδεικτικού τύπου Knauf, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ78.31.83.01	1.Η.24	Ηχοαπορροφητική ψευδοροφή από διάτρητη γυψοσανίδα ενδεικτικού τύπου Knauf-D127, με επένδυση μαύρου υαλούφασματος στην πίσω όψη, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ78.54.79.08	1.Η.25	Ψευδοροφή από λωρίδες αλουμινίου ενδεικτικού τύπου LMD-P 500 C της εταιρείας LINDNER AG ή ισοδυνάμου, πλάτους 84mm, ύψους 12,50 mm και πάχους 0,50 mm, με πλάτος αρμού 16 mm (βήμα 100 mm), διάτρητες με οπή διαμέτρου 1,5 mm και ποσοστό διάτρητης επιφάνειας περίπου 20%, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ79.16.79.08	1.Η.26	Επένδυση σκελετών τοιχοπετασμάτων με διαπνέουσα μεμβράνη ενδεικτικού τύπου Aquaranel Tyvec ή ισοδυνάμου	-	ΚΕΦ. 6 § 3.1.2
ΟΙΚ ΝΙΑ79.39.79.05	1.Η.27	Σφράγιση με μαστίχη σιλικόνης	-	ΚΕΦ. 6 § 3.1.2
ΟΙΚ ΝΙΑ79.55.79.24	1.Η.28	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm και πυκνότητας 40 kg/m <sup>3</sup>	03-06-02-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ79.55.91.01	1.Η.29	Θερμομόνωση - ηχομόνωση, τοίχων κλπ. με πλάκες ορυκτοβάμβακα ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf πάχους 70 mm	03-06-02-02	-
ΠΡΣ ΣΤ03.3	1.Θ.01	Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος	10-06-03-00	-
ΠΡΣ ΣΤ07.2	1.Θ.02	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων	10-06-06-00	-
ΠΡΣ Δ01.7	1.Θ.03	Δένδρα, κατηγορίας Δ7	10-09-01-00	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- "	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΣ Δ07	1.Θ.04	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	02-07-05-00	-
ΠΡΣ Ε04.2	1.Θ.05	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	10-05-01-00	-
ΠΡΣ Ε11.1.2	1.Θ.06	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	10-05-09-00	-
ΠΡΣ Ε13.1	1.Θ.07	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	10-05-02-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ65.17.83.41	2.Ζ.01	Υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Π8, δίφυλλα συρόμενα (επάλληλα) με σταθερό φεγγίτη, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00	-
ΟΙΚ Α\78.34	2.Η.01	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01	-
ΟΙΚ ΝΙΑ76.28.79.40	2.Η.02	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας, συνολικού πάχους 28 mm (εξωτερικό 6 mm κρύσταλλο με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e), - 16 mm κενό (90% αέριο argon + 10% ξηρός αέρας) - εσωτερικό 3+3 mm κρύσταλλο LAMINATED με ενδιάμεση μεμβράνη)	03-08-07-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ78.31.83.28	2.Η.03	Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές αφαιρετές πλάκες ορυκτών ινών 60x60 cm και πάχους 19 mm, ενδεικτικού τύπου Knauf, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης	03-07-10-02	-
ΟΙΚ ΝΙΑ79.55.79.25	2.Η.04	Θερμομόνωση - ηχομόνωση, τοίχων κλπ. με πλάκες ορυκτοβάμβακα ενδεικτικού τύπου Ultracoustic P της Knauf πάχους 70 mm	03-06-02-02	-

### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές